

Link do produktu: <https://obm.com.pl/klej-titebond-original-wood-glue-237ml-dk450360-p-3974.html>



KLEJ TITEBOND ORIGINAL WOOD GLUE 237ML - DK450360

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 49,50 zł |
| Cena netto | 40,24 zł |
| Czas wysyłki | 48h lub szybciej |
| Numer katalogowy | AR-DK450360 |
| Kod EAN | 4049933000349 |

Opis produktu

□ Dane techniczne

- **Produkt** - klej Titebond Original Wood Glue
- **Pojemność** - 237 ml
- **Typ kleju** - dyspersyjny klej na bazie żywicy alifatycznej
- **Kolor spoiny** - żółtawo-przezroczysta
- **Temperatura stosowania** - 10-30°C
- **Czas otwarcia (przed złączeniem elementów)** - 5 minut
- **Czas dociskania** - 30-60 minut
- **Maksymalna twardość** - po 24 godzinach
- **Zastosowanie** - drewno, laminaty, skóra, róg, macica perłowa; przeznaczony do klejenia wewnątrz pomieszczeń
- **Właściwości** - szybko łączy i schnie, nadaje się do lakierowania i szlifowania, nietoksyczny, odporny na większość rozpuszczalników

□ Opis

Klej Titebond Original Wood Glue to wysokiej jakości, gotowy do użytku klej na bazie żywicy alifatycznej, polecany do klejenia drewna oraz materiałów pokrewnych, takich jak laminaty, skóra, róg czy macica perłowa. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz pomieszczeń, gdzie wymagana jest szybka i trwała spoina.

Produkt charakteryzuje się szybkim schnięciem oraz mocnym wiązaniem, które po 24 godzinach osiąga maksymalną twardość. Nadmiar kleju można usuwać wilgotną szmatką, dzięki czemu praca pozostaje czysta. Po wyschnięciu spoina jest żółtawo-przezroczysta, co pozwala na estetyczne wykończenie i dalsze szlifowanie oraz lakierowanie.

Klej jest nietoksyczny i odporny na większość rozpuszczalników, dzięki czemu jest bezpieczny w stosowaniu w środowisku domowym i warsztatowym. Sprawdza się znakomicie w pracach stolarskich, meblarskich oraz rzemieślniczych wymagających mocnych i trwałych połączeń drewnianych.

