

Link do produktu: <https://obm.com.pl/klej-titebond-premium-ii-wood-glue-237ml-dk450364-p-3975.html>



## KLEJ TITEBOND PREMIUM II WOOD GLUE 237ML - DK450364

Cena brutto	<b>48,49 zł</b>
Cena netto	<b>39,42 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48h lub szybciej</b>
Numer katalogowy	<b>AR-DK450364</b>
Kod EAN	<b>4049933000387</b>

### Opis produktu

#### □ Dane techniczne

- **Produkt** - klej Titebond Premium II Wood Glue
- **Pojemność** - 237 ml
- **Typ kleju** - jednoskładnikowy klej poli(octanu winylu) (PVA)
- **Wodoodporność** - spełnia normę ANSI/HPVA Typ II (do zastosowań zewnętrznych)
- **Krytyczna temperatura wiązania** - 12,7 °C
- **Zalecana temperatura pracy** - powyżej 12,7 °C
- **Czas otwarty (przed zespojeniem)** - ok. 5 min (w 21 °C i 50% wilgotności względnej)
- **Czas docisku** - 10-15 min
- **Stan skupienia** - płyn
- **Kolor po zaschnięciu** - przezroczysty kremowo-żółty
- **Lepkość** - 4000 cps
- **pH** - 3,0
- **Odporność termiczna** - nie wystawiać na temperatury powyżej 93 °C
- **Nakładanie** - bezpośrednio z butelki, pędzlem lub wałkiem
- **Zmywanie resztek** - wilgotną szmatką przed zaschnięciem; szlifowanie lub zdrapanie po utwardzeniu

#### □ Opis

Titebond Premium II Wood Glue to wodoodporny klej klasy D2 do zastosowań stolarskich na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Jego formuła oparta na wodnej dyspersji poli(octanu winylu) zapewnia szybkie wiązanie, wysoką siłę spoiny i bardzo dobrą szlifowalność.

Produkt jest nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników i może być stosowany w miejscach mających kontakt z żywnością, np. do klejenia drewnianych desek do krojenia. Po utwardzeniu tworzy elastyczną, odporną spoinę o kremowo-żółtym, prawie przezroczystym wykończeniu.

Dzięki niskiej lepkości i krótkim czasom pracy pozwala na szybkie składanie elementów, jednocześnie pozwalając na korektę ułożenia. Po utwardzeniu klej nie mięknie ani nie pęka, co czyni go doskonałym wyborem nie tylko do klasycznego



---

stolarskiego łączenia, ale też do projektów wymagających estetycznego wykończenia i wysokiej trwałości.

Klej Titebond Premium II jest szeroko stosowany zarówno przez profesjonalistów, jak i majsterkowiczów do klejenia drewna litego, fornirów, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych.

