Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 01:02

Link do produktu: https://obm.com.pl/klej-titebond-quick-thick-multi-surface-glue-237-ml-dk450388-p-3978.html



KLEJ TITEBOND QUICK THICK MULTI-SURFACE GLUE 237 ML – DK450388

Cena brutto	**52,99 zł**
Cena netto	**43,08 zł**
Czas wysyłki	**48h lub szybciej**
Numer katalogowy	**AR-DK450388**
Kod EAN	**4049933150440**

Opis produktu

Dane techniczne

- **Produkt** – klej Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue
- **Pojemność** – 237 ml
- **Typ kleju** – wodny klej dyspersyjny na bazie polioctanu winylu (PVA)
- **Kolor spoiny** – przezroczysta
- **Temperatura stosowania** – 10–30°C
- **Czas otwarcia (przed złączeniem elementów)** – 5–10 minut
- **Czas dociskania** – 30–60 minut
- **Maksymalna twardość** – po 24 godzinach
- **Charakterystyka** – gęsty, niekapiący klej o żelowej konsystencji, idealny do pionowych spoin oraz prac nad głową
- **Możliwość czyszczenia pozostałości** – wodą
- **Dodatkowe cechy** – szybko wiąże, umożliwia przesuwanie elementów po nałożeniu, łatwy do szlifowania, nie mięknie, można lakierować

Opis
Klej Titebond Quick & Thick Multi-Surface Glue to wysokiej jakości, szybkoschnący klej wodny o żelowej formule, który doskonale sprawdza się przy klejeniu materiałów porowatych i półporowatych, takich jak drewno, płyty pilśniowe, MDF, sklejka, płyty wiórowe, ceramika, kamień, szkło, tkaniny, skóra i wiele innych.

Jego gęsta konsystencja zapobiega kapanie i spływaniu, co czyni go idealnym do zastosowań wymagających klejenia pionowych powierzchni lub pracy nad głową, np. przy montażu listew przysufitowych, rozet czy wykończeń otworów okiennych. Pozwala na szybkie mocne łączenie z możliwością korekty ułożenia elementów podczas aplikacji.

Klej schnie na przezroczystą spoinę, którą można następnie szlifować i lakierować, co pozwala na estetyczne wykończenie powierzchni. Pozostałości kleju można łatwo usuwać wodą przed wyschnięciem.

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, zapewnia mocne i trwałe wiązanie, silniejsze niż samo drewno, i jest ceniony w warsztatach stolarskich, rzemieślniczych oraz w pracach remontowych i wykończeniowych.

Zalety

- Gęsty, nie kapie i nie spływa

- Szybkie i mocne wiązanie
- Możliwość ustawienia elementów po nałożeniu kleju
- Przezroczysta spoina, którą można szlifować i lakierować
- Łatwy do czyszczenia wodą
- Uniwersalny do wielu materiałów porowatych i półporowatych